



MODEL : CC9-01 ร้อน-เย็น

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO แบบตั้งพื้น
ความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน กำลังการผลิต 300 ลิตร/วัน



Korea best
Quality
RO
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

MODEL

เครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน-เย็น
นำเข้าจาก
ระบบการกรอง
กำลังไฟ (w)
วัสดุภายนอก
ระบบทำความเย็น
กระแสไฟฟ้า
กำลังไฟน้ำเย็น
วัสดุของถัง
ความจุถังน้ำ ร้อน/เย็น
อุณหภูมิ ร้อน/เย็น
ระบบเครื่องทำความร้อน
การควบคุมอุณหภูมิ
น้ำความจุถังเก็บน้ำสำรอง
ระบบความปลอดภัย
สวิท
ขนาด (มม.)

CC9-01

กำลังการผลิต 280 ลิตร/วัน(25C,60psi)
กรงโซลประเทศเกาหลีใต้
Reverse Osmosis (RO)
450 w
ABC and EGI Steel
by Compressor (1 / 10 HP)
AC200V/(50/60)Hz
80 W.
Stainless steel
ร้อน4.0 / เย็น5.0 ลิตร
ร้อน 80~90/ เย็น 4~7 (C)
Heating System
by 2 sensors (Bimetal)
20 ลิตร
ตัดการทำงานอัตโนมัติหากมีน้ำรั่วซึมภายใน
สวิทปิด-เปิดการทำงานของน้ำร้อน และน้ำเย็น
370 (ก) X 410 (ย) X 1300 (ส)

เทคโนโลยีการกรอง เครื่องกรองน้ำระบบ RO 5 ขั้นตอนแบบตั้งพื้น MODEL : CC9-01 (ร้อน-เย็น)

1 Sediment Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

3 Pre Carbon Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟีนอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

4 Reverse Osmosis Membrane (RO) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไวรัส และแบคทีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงถึง 98%

5 Post-Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่นปรับปรุงรสชาติของน้ำ