



MODEL : HCR - T ร้อน-ปกติ-เย็น



Model	HCR-T (ตั้งพื้น)
Voltage	220-240V/50 Hz
Heating power	550 W.
Cooling power	110 W.
Rated current	0.85 A.
Hot water	85-90°C, 5L/H
Cold water	6-10°C , 2L/H
Heating tank	1.0 L
Cold tank	3.2 L
Water system	น้ำร้อน , น้ำปกติ, น้ำเย็น
Filtration	ระบบ RO 50GPD
Stage	5 ขั้นตอน
Color	In white and Black color
Making pure water power	<=35W
Pure water outflow	7.89L/H
Water pressure	0.1-0.4MPa
Ambient temperature	5-38°C
Water temperature	5-40°C
Depth x Width x Height	36x28x112

เทคโนโลยีการกรองเครื่องกรองน้ำ MODEL : HCR-T

1 Sediment Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

เป็นไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอนสามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวนลอยเช่นโคลนทรายหินปูนสนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Carbon GAC Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สโซ่เผา ผงซักฟอก ฟีนอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

3 Carbon Filter CTO Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

เป็นไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงกรองเอากลิ่นคลอรีนสารอินทรีย์ต่างๆที่ทำให้รสชาติน้ำเปลี่ยนไปและช่วยยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน

4 Reverse Osmosis Membrane (RO) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนสามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำเช่นสารตะกั่วสารปรอทสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงสารอินทรีย์ไวรัสและแบคทีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 98% จึงทำให้น้ำดื่มที่ได้จากเครื่องกรองน้ำ รุ่น HCR-T สะอาดและปลอดภัย

5 Post Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้ายโดยการกำจัดกลิ่นปรับปรุงรสชาติของน้ำก่อนเข้าถังพักน้ำร้อนน้ำเย็น

รับประกัน 1 ปี แจกกระยะเปลี่ยนไส้กรอง

ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ

** ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกและก๊อกน้ำไม่รับประกัน

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า