

เครื่องกรองน้ำระบบ RO



Model : US-50GPD

เทคโนโลยีการกรอง ของเครื่องกรองน้ำดื่ม Model : US-50GPD

1 PP Filter: (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย์ หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

3 Carbon Block Filter: (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สโซ่เน่า ผงซักฟอก ฟีนอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

4 Reverse Osmosis Membrane (RO): (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไวรัส และแบคทีเรียโดย ถูกกำจัดออกได้สูงถึง 98%

5 Post Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

รับประกัน 1 ปี แฉงทุกระยะเปลี่ยนไส้กรอง

ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ไส้กรองและก๊อกน้ำไม่รับประกัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า