



RO



REVERSE OSMOSIS SYSTEM

#### Specifications:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Dimension :         | 250x380x1250 |
| Hot water tank:     | 1.4 Lt       |
| Cold water tank:    | 2.3 Lt       |
| Water reserve tank: | 5.1 Lt       |
| Hot water temp:     | 85°C-93°C    |
| Cold water temp:    | 4°C-10°C     |
| Cooler system       | Compressor   |

**MODEL : CC0-805A** ใส่น้ำเย็น

#### เทคโนโลยีการกรอง

##### 1 Sediment Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

##### 2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

##### 3 Pre Carbon Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไซแน ผงซักฟอก ฟีนอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

##### 4 Reverse Osmosis Membrane (RO) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไวรัส และแบคทีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงถึง 98%

##### 5 Post-Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น ปรับปรุงรสชาติของน้ำ